

FDV SERTIFIKAT

Leverandør:
Seim Gjerde AS
Bekkeveien 7
3236 Sandefjord
Org. nr: 997 986 849



Stolpemateriell

Mellomstolpe:	T50x50x6 mm	/	T40x40x5 mm
Godstykkelse:	6,0 mm	/	5,0 mm
Hulltaking:	Ø 8 mm	/	Ø 8 mm
Varmgalvanisering:	NS-EN Iso 1461, min 55 µm snitt 80µm		
Brekkestolpe:	T60x60x7 mm	/	T50x50x6 mm
Godstykkelse:	7,0 mm	/	6,0 mm
Hulltaking:	Ø 8 mm	/	Ø 8 mm
Varmgalvanisering:	NS-EN Iso 1461, min 55 µm snitt 80µm		
Endestolpe:	L60x60x6 mm	/	L50x50x5 mm
Godstykkelse:	6,0 mm	/	5,0 mm
Hulltaking:	Ø 8 mm	/	Ø 8 mm
Varmgalvanisering:	NS-EN Iso 1461, min 55 µm snitt 80µm		
Skråstag:	L50x50x5 mm	/	L40x40x5 mm
Godstykkelse:	5,0 mm	/	4,0 mm
Hulltaking:	Ø 8 mm	/	Ø 8 mm
Varmgalvanisering:	NS-EN Iso 1461, min 55 µm snitt 80µm		
Overligger:	L50x50x5 mm	/	L40x40x4 mm
Godstykkelse:	5,0 mm	/	4,0 mm
Hulltaking:	Ø 8 mm	/	Ø 8 mm
Varmgalvanisering:	NS-EN Iso 1461, min 55 µm snitt 80µm		

Skader og vedlikehold

Ved skader på overflaten (galvaniseringen), vil overflatens korrosjonshindrende egenskaper være svekket. Overflateskade utbedres med Jernoksyderende primer, Zinkspray eller Galvafroid.

Gjerdemateriellet trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold. Dog vil ytre påkjenninger / forurensning kunne medføre slitasje og skade på gjerdet og et generelt vedlikehold anbefales for å forhindre at større skader utvikles over tid.

Garantitid

30 års garantitid mot korrosjon under normale forhold.